

BIO SEAL

Klar akrylbehandling

BESKRIVELSE:	BIO SEAL er en klar akrylbehandling til gulve. BIO SEAL støvbinder overfladen samtidig med, at den beskytter mod vandindtrængning. BIO SEAL sikrer lettere rengøring af tidligere støvede underlag. BIO SEAL er specielt lavet til slutbehandling af betongulve efter forstærkning med PRE SEAL.
ANVENDELSE:	BIO SEAL kan benyttes på alle mineralske underlag som beton, spartelmasse, støb med mere, hvor man ønsker lettere rengøring og en bedre kemikaliemodstand. Ved at benytte PRE SEAL inden behandling med BIO SEAL øges gulvets totale overfladestyrke med flere hundrede procent. BIO SEAL er en klar væske og vil ikke ændre underlagets udseende.
PÅFØRING:	Alle underlag skal være fro for cementslam og andre foreninger, som formolie, membranhærder, fedt med mere. BIO SEAL kan påføres dagen efter behandling med PRE SEAL. BIO SEAL tømmes udover gulvet og fordeles med en blød kost. Undgå at produktet bliver liggende i damme. Undgå at træde i udlagt materiale, da dette kan give fodaftryk i det færdigbehandlede gulv. Lad produktet hærde i mindst 12 timer, inden det anvendes. Værktøj rengøres ved vand, inden materialet er begyndt at hærde.
FORBRUG:	1 liter dækker 2,5 til 5 m ² afhængig af underlagets tæthed.
LAGRING:	Skal lagres frostfrit. Kan lagres i op til to åri uåbnet emballage.
PAKNING:	Findes i 10, 25 og 210 liter

Motorgangen 2-4, 2690 Karlslunde
Tlf. 3691 5045, Fax 3691 5046
Mail: info@biosale.dk www.biosale.dk

