

# BIO-FIX

## Vaskepleje med polymerer

### FREMSTILLET TIL:

Kombineret rengøring og pleje af gulve, hvor der ønskes en flot glans og en modstandsdygtig overflade.

### BRUGSANVISNING & DOSERING:

Blandes med vand.

Dosering pr. 10 ltr. vand:

Normaldosering, vedligeholdelse: 60 ml.

Opstart af gulv efter grundrens: 3 dl. de første tre vaske, herefter normaldosering.

Maskinpolering: 1 dl

### FORDELE:

Produktet kan anvendes i gulvvaskemaskiner og i alle mopsystemer.



BIO-FIX giver en hurtig, synlig glans.

Ved normaldoseringen opnår gulvet en effektiv, modstandsdygtig overflade efter 6-8 gange vask (afhængig af gulvbelastningen). Ved ønske om hurtigere synlig glans, kan doseringen øges.

BIO-FIX kan maskinpoleres, hvorved der opnås en optimal glans og holdbarhed.

Produktet er moderat skummende, hvilket gør midlet særdeles anvendeligt i alle typer gulvvaskemaskiner.

Specielt velegnet til supermarkedsgulve og andre stærkt trafikerede gulve.

Bør ikke anvendes på gulve, hvor besmudsningen består af mineralske olier, benzin- eller dieselrester.

Registreret under SpT's normsystem, reg. Nr. 04230008



### LAGRING:

OPBEVARES FROSTFRIT!

### SIKKERHED/ TEKNISKE INFORMATIONER:

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.

### VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

<5 kg = +/- 10 gram. 5+10 kg = +/- 20 gram. Over 10 kg = +/- 100 gram.

**1. Produkt navn / Leverandør:**

Produktnavn	<b>BIO-FIX</b>	
Anvendelse	Vaskepleje med polymerer	Udarbejdet den 05-10-2009
PR Nr	--	
Leverandør	BiosaleA/S, Motorgangen 2-4 DK 2690 Karlslunde, Tlf.: 70 23 87 88, Mail: info@biosale.dk, www.biosale.dk	

**2. Fareidentifikation:**

Ingen ved korrekt brug.

Se pkt. 16 for fuld ordlyd af R-sætninger til klassificerede enkeltstoffer.

**3. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:**

Indholdsstof	EINEC/EF nr	Vægt %	Klassificering
Polymervoks	--	5-15	
Alkoholer	200 578 6 / 200 661 7	<5	Xi,R36;R11
Kalkbinder MGDA	--	<5	
Noniontensid	--	<5	
Kons.2-Phenoxyethanol	274-357-8	<0,1	
Vand ad 100%.			
Deklaration iht. 648/2004, EU			
Noniontensid		<5	
Fosfonat.		<5	
Kons.Sodium Hydroxymethylglycinate.	274-357-8	<0,1	

**4. Førstehjælp ved:**

Indånding	ikke aktuel	Hudkontakt	Skyl grundigt med vand.
Øjne	Skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Ved fortsat ubehag søges læge	Indtagelse	Drik vand eller mælk. Ved fortsat ubehag søges læge.

**5. Brandbekæmpelse:**

Produktet er tungere end vand og kan ikke brænde. Slukningsmidler retter sig efter omgivelserne.

**6. Forholdsregler ved uheld:**

Spild opsamles og sendes til destruktion.

**7. Håndtering og opbevaring:**

Produktet skal altid opbevares på originalemballage. Undgå kontakt med øjne og hud. Almindelige regler for omgang med kemikalier skal overholdes.

**8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler:**

Følgende stoffer er omfattet af grænseværdier: Isopropylalkohol: 490 mg/m<sup>3</sup> H

Personlige værnemidler Ingen specielle forholdsregler

**9. Fysisk / Kemiske egenskaber:**

Udseende Hvid væske Vægtfylde 1,01

Lugt	Frisk	Flammepunkt	ikke aktuel
pH CC	8,9	Opløselighed	100% i vand
pH 2% opløsning	7,6	Andet	ikke aktuel.

**10. Stabilitet og reaktivitet:**

Produktet er stabilt under normale forhold. Tåler ikke frost. Ingen reaktivitet kendt.

**11. Toksikologiske informationer:**

Indånding	Ingen speciel risiko	Hudkontakt	Udtørre huden
Øjne	Irriterer øjnene	Indtagelse	Giver ubehag og kvalme.

**12. Miljøoplysninger:**

Skadelig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**13. Bortskaffelse:**

EAK kode 200116, detergenter

KK gruppe H kort 1.11. Affald betragtes ikke som farligt gods. Emballagen kan forbrændes, recirkuleres eller genanvendes efter grundig skylning

**14. Transportoplysninger:**

Ikke omfattet af ADR konventionen

**15. Oplysninger om regulering:**

EF etiket

**16. Andre oplysninger:**

Anvendelsesbegrænsninger	ikke aktuel	Ansvarlig	Mette Borg mb@iduna.dk
Krav om særlig uddannelse	ingen		
Ændringer	pkt 2; 16		
Andet	Fuld tekst til R sætninger, oplyst under pkt 3. R11: Meget brandfarlig. R36: Irriterer øjnene. R38: Irriterer huden 1003/2-95-00		